

## Spina mobile PowerTOP® Xtra R con ErgoCONTACT® Articolo 13584




- morsetti a vite
- ErgoCONTACT®
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 32 A   |
| Poli                        | 5 p  |
| Voltaggio                   | 400 V  |
| Posizioni orologio          | 6 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz   |
| Tecnologie di collegamento  | Contatto a vite ErgoCONTACT®                                     |
| Contatti                    | contatti nichelati, portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione         | IP 54  |
| Peso                        | 335 g  |
| Dichiarazione di conformità | VDE  |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 253                        | Amp.<br>Poli | 16   |      | 32  |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |              | 3    | 5    | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 154  | 163  | 196 |
|  | b            | 55   | 68   | 78  |
|  | h            | 58   | 74   | 86  |
|  | n            | 118  | 126  | 151 |
|  | y            | 14,5 | 16   | 22  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1    | 1    | 2,5 |
|  |              | -2,5 | -2,5 | -6  |