

Presa da parete

Articolo 5535A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- con binario

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 2176 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC |

Disegni e dimensioni



| Disegno | Amp. | 32 | | 63 | |
|--------------|---|------|------|------|------|
| | | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 MB 164/619 | Poli | | | | |
| Dim. in mm | a | 264 | 264 | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 | 163 | 163 |
| | c | 177 | 184 | 191 | 191 |
| | d | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | f | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 301 | 301 | 319 | 319 |
| | M | 32 | 32 | 40 | 40 |
| | M* | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 |
| | Cavo fino a mm di Ø | 25 | 25 | 27 | 27 |
| | Sezione conduttore da a mm ² | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| | | | -10 | -10 | -25 |