

## Presca da parete

Articolo 7152




- morsetti a vite
- protetta con interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 1440 g          |
| Dichiarazione di conformità | EAC             |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 378                     | Amp.<br>Poli | 16          |      |      | 32          |      |
|---|--------------|-------------|------|------|-------------|------|
|   |              | 3           | 4    | 5    | 4           | 5    |
| Dim. in mm                              | a            | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  |
|   | b            | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  |
|   | c            | 144         | 146  | 147  | 152         | 153  |
|   | d            | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  |
|   | e            | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  |
|   | f            | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  |
|   | g            | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    |
|   | h            | 252         | 255  | 259  | 268         | 274  |
|   | M            | 1x25 e 1x32 |      |      | 1x25 e 1x32 |      |
|   | M*           | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 |
| Cavo fino a mm di Ø                     |              | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   |
| Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> |              | 1,5         | 1,5  | 1,5  | 2,5         | 2,5  |
|   |              | -4          | -4   | -4   | -10         | -10  |