

Presca da parete

Articolo 7170




- morsetti a vite
- **X-CONTACT®**
- protetta con interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 2462 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno | Amp. | 63 | |
|-----------------------------|------|------|------|
| 1 MB 619 | Poli | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 |
| | c | 191 | 191 |
| | d | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 |
| | f | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 |
| | h | 319 | 319 |
| | M | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø | | 27 | 27 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 |