

## Coffret combiné mural

Référence 83718



- alimentations de secours
- livrés montés/câbles
- degré de protection IP 44
- boîtier en AMAPLAST
- couleur: gris électrique (RAL 7035)

## Spécifications techniques

Equipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 inverseur de phase sous forme de socle connecteur saillie CEE avec couvercle à charnière 32 A, 5 p, 400 V</li> <li>• 1 commutateur de secteur 63 A, 4 p (AC-3 18.5 kW)</li> <li>• (platine AV: réseau-0-courant de secours)</li> </ul>
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x M 40 en haut (à gauche ouverte, à droite fermée)</li> <li>• 2 x M 40 en bas (fermée)</li> <li>• borne pour 1 câble d'alimentation de 5 x 16 mm<sup>2</sup> max.</li> <li>• borne pour 1 câble de sortie de 5 x 16 mm<sup>2</sup> max. (consommateur)</li> </ul>
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	2844 g
Hauteur	341 mm
Largeur	172 mm
Certification de conformité	EAC

## Schémas et dimensions