

DELTA-BOX

Référence 92914




- livrés montés/câblés
- avec crochet de suspension monté
- Boîtier et prises en AMAPLAST

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 3 |
| Section de raccordement | • 2 m H07RN-F5G2.5 avec fiche CEE 16 A, 5 p, 400 V |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 1865 g |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions



| Pos. | Prises | Degrés IP | Dim. |
|------|----------------------|-----------|--------------|
| a | | | 114,0 mm |
| a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 30,0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 52,7 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 50,5 mm |
| a1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 64,0 mm |
| a2 | | | 30,0 mm |
| b | | | 160,0 mm |
| b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 18,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 42,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 40,0 mm |
| b1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 53,2 mm |
| c | | | 133,0 mm |
| d | | | 97,0 mm |
| y | | | 17,0 mm |