

## AMAXX® coffret combiné

Référence 930299




- livrés montés/câblés
- avec charnière latérale
- Boîtier et prises en **AMAPLAST**
- Protections électriques sous fenêtre transparente

## Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Systèmes suisses - Type 23	3
Systèmes suisses - Type 25	1
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p, C</li> <li>•</li> </ul>
Protection en amount max.	100 A
InA	29 A
RDF	0.8
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	5420 g
Hauteur	390 mm
Largeur	225 mm

## Schémas et dimensions



### Schéma 1 MB 522

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).