

## Fiche PowerTOP® Xtra avec ErgoCONTACT®

Référence 13506




- bornes à vis ErgoCONTACT®
- ergonomique du boîtier avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe caoutchouté avec scellement
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- zone pour étiquettes autocollantes

### Spécifications techniques

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ampère                      | 16 A                      |
| Pôles                       | 4 p                       |
| Volt                        | 400 V                     |
| Position horaire            | 6 h                       |
| Hertz                       | 50-60 Hz                  |
| Technique de raccordement   | bornes à vis ErgoCONTACT® |
| Contacts                    | Standard                  |
| Indice de protection        | IP 54                     |
| Certification de conformité | EAC                       |

### Schémas et dimensions



| Schéma<br>2 MB 253     | Amp.<br>Pôles | 16   |      | 32  |
|------------------------|---------------|------|------|-----|
|                        |               | 3    | 5    | 5   |
| Dim. en mm             | a             | 154  | 163  | 196 |
|                        | b             | 55   | 68   | 78  |
|                        | h             | 58   | 74   | 86  |
|                        | n             | 118  | 126  | 151 |
|                        | y             | 14,5 | 16   | 22  |
| Raccordement de câbles |               | 1    | 1    | 2,5 |
| de / à mm²             |               | -2,5 | -2,5 | -6  |