

## Prolongateur PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT® Référence 14586



- technologie de raccordement par vis **ErgoCONTACT®**
- **X-CONTACT®**
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- ergonomique du boîtier avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe caoutchouté avec scellement
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- zone pour étiquettes autocollantes

### Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	5 p
Volt	50-500 V
Position horaire	10 h
Hertz	100-300 Hz
Technique de raccordement	bornes à vis ErgoCONTACT®
Contacts	Contacts nickelés, X-CONTACT®, Support de contacts à haute tenue thermique
Indice de protection	IP54
Poids	434 g
Certification de conformité	VDE, EAC

### Schémas et dimensions




Schéma 3 MB 79	Amp. Pôles	16		32
		3	5	5
Dim. en mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Raccordement de câbles		1	1	2,5
de / à mm²		-2,5	-2,5	-6