

Coffret réseau AMAXX®

Référence 934854



- coffret réseau en **AMAPLAST**
- Boîtier gris RAL 7035

Spécifications techniques

| | |
|------------------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| Prises de courant de données | 1 socle de port de données Cepex avec 2 couplages de module de connexion RJ45 du type Reichle + De-Massari, real 10, cat. 6, blindé |
| Systèmes suisses - Type 23 | 2 |
| Protection en amount max. | 100 A |
| InA | 30 A |
| RDF | 0.95 |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x M40, respectivement sur le haut et le bas • 2 x M20, respectivement sur le haut et le bas pour la découpe |
| Indice de protection | IP44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 4950 g |
| Hauteur | 390 mm |
| Largeur | 225 mm |

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 522

Profondeur avec différents équipements.

| Prises | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).