

## AMAXX® coffret combiné

Référence 970615



- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en AMAPLAST
- Protections électriques sous fenêtre transparente avec des oeillets de suspension et kit chaînette

## Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Systèmes suisses - Type 23	3
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Disjoncteur 16 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Disjoncteur 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Protection en amount max.	63 A
InA	62 A
RDF	0.95
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Indice de protection	IP55
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 630

Profondeur avec le même équipement sur les deux faces.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées.  
1 x M 32 en haut, 1 x M 25 en haut et 1 x M 20 en haut.