

## Spina mobile PowerTOP® Xtra S con SafeCONTACT Articolo 13523




- tecnica a crimpatura senza viti SafeCONTACT
- forma ergonomica dell'alloggiamento, all'impugnatura in rilievo
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione antipiegamento del cavo
- alloggiamento con chiusura filettata e cursore di sicurezza
- superficie di etichettatura per etichette autoadesive
- la spina PowerTOP® Xtra S sostituisce la spina StarTOP® 34

### Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - SafeCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP54
Peso	394 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC, CQC

### Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
		Poli	3	4	5	3	4
2 MB 253							
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y min. da		7	8	8	10,5	10,5	13,5
a max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Sezione conduttore		1	1	1	2,5	2,5	2,5
da a mm <sup>2</sup>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6