

Prolongateur PowerTOP® Xtra S avec SafeCONTACT

Référence 14521




- technologie de raccordement sans vis à bornes autodénudantes SafeCONTACT
- X-CONTACT®
- boîtier à forme ergonomique avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe en caoutchouc avec joint d'étanchéité
- fermeture filetée et embout souple
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- surface de marquage pour étiquettes autocollantes
- le prolongateur PowerTOP® Xtra S remplace le prolongateur StarTOP® 980

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ampère | 16 A |
| Pôles | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Position horaire | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | sans vis - SafeCONTACT |
| Contacts | X-CONTACT® |
| Indice de protection | IP54 |
| Poids | 188 g |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC |

Schémas et dimensions



| Schéma | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 3 MB 79 | Pôles | | | | | | |
| Dim. en mm | a | 165 | 177 | 174 | 211 | 211 | 209 |
| | b | 55 | 68 | 69 | 78 | 78 | 80 |
| | h | 72 | 93 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| y de | | 7 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| à máx. mm | | -13 | -15,5 | -15,5 | -18 | -18 | -20 |
| Raccordement de câbles | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| de / à mm² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |