

Presa mobile PowerTOP® Xtra S con SafeCONTACT

Articolo 14523




- tecnica a crimpatura senza viti SafeCONTACT
- **X-CONTACT®**
- forma ergonomica dell'alloggiamento, all'impugnatura in rilievo
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione antipiegamento del cavo
- alloggiamento con chiusura filettata e cursore di sicurezza
- superficie di etichettatura per etichette autoadesive
- la presa mobile PowerTOP® Xtra S sostituisce la presa mobile StarTOP® 36

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - SafeCONTACT
Contatti	X-CONTACT®
Grado di protezione	IP54
Peso	455 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC, CQC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 79	Poli						
Dim. in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min. da		7	8	8	10,5	10,5	13,5
a max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Sezione conduttore		1	1	1	2,5	2,5	2,5
da a mm ²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6